

CONDAT



LUBRIFIANTS POUR L'AGRICULTURE

Huiles et graisses



ENGAGÉS POUR UNE PERFORMANCE RESPONSABLE

HUILES

MOTEURS

VICAM FULLMAX 10W30

Lubrifiant de technologie Low SAPS, Fuel economy, base semi-synthétique, pour tous moteurs équipés ou non d'un filtre à particules et d'un système SCR à l'AdBlue répondant au normes TIER IV Final / STAGE IV.

+ Économie d'énergie
Propreté moteur



NORMES
ACEA : E7/E11-22
API : CK-4
DEUTZ DQC III-18-LA

VICAM FULLMAX 10W40

Lubrifiant 100% synthétique haute performance pour les moteurs diesel de dernières générations TIER IVi, IV Final / STAGE IIIB, IV.

+ Polyvalence, utilisable sur tous les moteurs
Low SAPS
Conforme à toutes les exigences ACEA

NORMES
ACEA : E4/E7/E8/E11-22
API : CJ-4
DEUTZ DQC-IV-10-LA

VICAM FULLTECH E9 15W40

Lubrifiant de technologie Low SAPS pour tous moteurs, équipés ou non de système de post-traitement des gaz d'échappement, fonctionnant dans des conditions sévères.

+ Protection et propreté moteur
Polyvalence

NORMES
ACEA : E7/E11-22
API : CJ-4 / CK-4
DEUTZ DQC-III-10-LA

VICAM EXEL 15W40

Lubrifiant haute performance pour tous moteurs sans filtre à particules fonctionnant dans des conditions sévères.

+ Polyvalence

NORMES
ACEA : E7-22
API : CI4
CAT ECF 1a / MB 228.3

HUILES

TRANSMISSIONS

POLYTRANS FI

Huile destinée aux transmissions hydrauliques, hydrocinétiques et mécaniques à freins et embrayages immergés.



Réduction des bruits de freins
Transmission Powershift et la majorité des transmissions CVT (continue)

NORMES

ISO VG 46/68 - SAE 10W-30 - SAE 80W - API : GL-4
FORD : M2C 86-C/B / M2C 134-D
NH - FNHA : 2-C-200.00 / 2-C-201.00
CASE : MAT 3525
MF - GIMA : CMS M1139/M1143/M1144/M1145
JOHN DEERE : J20 C - KUBOTA : UDT Fluid
VALTRA G2-08 (XT60+)



POLYTRANS LS 85W90

Huile transmissions et ponts à glissement limité (auto bloquant). Pour les ponts avant de nouvelle génération.



Très longue durée
Peut remplacer une 80W90 conventionnelle

NORMES

API : GL-5 + LS (additifs Limited Slip)

POLYTRANS LS 75W140

Huile 100% synthétique longue durée pour transmissions mécaniques et ponts à glissement limité, fonctionnant sous fortes charges.



Résolution des bruits et vibrations
Lubrification assurée dès le démarrage et par temps froid

NORMES

API : GL-5 + LS (additifs Limited Slip)

HUILES

Hydrauliques

HYDROLUB HV 32 - 46 - 68

Huile hydraulique à haut indice de viscosité (VI), utilisable dans les circuits hydrauliques.

+ Bon fonctionnement des systèmes hydrauliques

NORMES

ISO VG 32 - 46 - 68

ISO 6743 - HV

HYDROLUB HVX 32 - 46- 68

Huile hydraulique à haut VI, de qualité premium, d'une très grande stabilité dans les circuits, fonctionnant à très hautes pressions et dans une plage étendue de températures.

+ Longue durée

NORMES

ISO VG 33 - 46 - 68

ISO 11158 -HV

DIN 51524-3 HVLP

Multifonctionnelles

MAXITRACT 10W40

Huile multifonctionnelle (moteurs, boîtes hydrauliques, freins et embrayages immergés) destinée aux matériels agricoles.

+ Polyvalence

NORMES

ISO : HV 68/100 - ACEA : E3 - API : CG-4/SF/GL-4

MF 1144/1145 - JD J20C - FORD - NEW HOLLAND



GRAISSES

PREMIUM XM

Graisse bleue, multi-service, haut de gamme, à savon complexe et huile de base semi-synthétique.
Moissonneuses-batteuses, ensileuses, TP, broyeurs...



Tenue à la température
Résiste au délavage
Très longue durée
Extrême pression



GRADE

NLGI 2

Utilisation facile avec sa cartouche à visser !



+ Rapide

GRAISSE USAGES MULTIPLES & AKRON XHD 00

Graisses destinées à la lubrification des organes mécaniques agricoles.



Forte adhérence

GRADE

NLGI EP2 (graissage général)
EPOO (herses rotatives)

NUTRIGREASE HP

Graisse haute performance, base synthèse, pour machines à vendanger et tout matériel en contact fortuit avec les aliments. Agrément : H1.



Forte résistance à la charge

GRADE

NLGI 1.5 et 0

CIMÉA PREMIUM FG2

Graisse multi-service très haut de gamme, sans lithium, base 100% synthèse.
Moissonneuses, ensileuses, machines à vendanger, TP ...



Biodégradable
Contact alimentaire forfuit (H1)
Extrême pression
Résiste au délavage
Très longue durée



DIVERS

CONDAT COOLING SI-OAT

Liquide de refroidissement de nouvelle génération de type organique avec ajout de silicates, très longue durée, compatible et miscible avec tous les fluides de refroidissement.

- + Protège jusqu'à -37°C
Anti-surchauffe jusqu'à 123°C



HUILE MACHINE A TRAIRE

Huile machine à traire pour tous types de pompes à vide, y compris celles avec recyclage d'huile. Convient aussi pour les tonnes à lisier.

- + Compatible avec les nouvelles pompes à recyclage d'huile



GLISSCOPE 529G

Graisse semi-synthétique, pulvérisable et très adhérente destinée à la lubrification des télescopes des matériels de manutention.

- + Teneur élevée en lubrifiants secs
Évite le broutement et protège les pièces coulissantes

X POLY

Fluide 5 fonctions permettant de dégripper, protéger, lubrifier, nettoyer et repousser l'eau.

- + Qualité PRO



T FLON

Graisse en aérosol au PTFE pour tous mécanismes, pignons, chaînes de transmission.

- + Contact alimentaire et grande adhérence



GAMME

BIODÉGRADABLE

Biodégradabilité et non toxicité, notre contribution pour préserver la nature et l'environnement.

Toute une gamme de produits biodégradables est à disposition : graisses, huiles hydrauliques, huiles de transmissions...

ANTIGEL PULVE PLUS

Fluide d'hivernage pour pulvérisateurs agricoles.



Anticorrosion
Protection antigel jusqu'à -30°C
Permet de dissoudre les résidus phytosanitaires



CIMÉA PROTECT

Fluide de protection contre la corrosion.



Anticorrosion
Contact alimentaire fortuit (H1)



CIMÉA EXTREM EF 2

Graisse multiservices biodégradable.



Extrême pression
Plus performante que les graisses classiques



EU Ecolabel : FR/027/006

CHAIN BALLER MAX

Huile de lubrification des chaînes de round baller



Anti-usure
Ne retient pas la poussière
Contact alimentaire fortuit (H1)



MATÉRIELS

PRÉCONISATIONS

CONDAT, fabricant spécialiste des graisses et des lubrifiants depuis plus de 160 ans.

Votre partenaire pour optimiser, rationaliser et augmenter la longévité de vos matériels.

VOTRE DISTRIBUTEUR :

